

11СБ	Катушка	отключающая 220В для выключателя ВМТ-110кВ	<p>1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Катушка отключения</p> <p>2. Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: высоковольтного выключателя</p> <p>3. Дополнительная характеристика: Катушка отключающая 220В для выключателя ВМТ-110кВ</p> <p>4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p> <p>4.1. Применяется в качестве катушки для привода выключателя ВМТ-110 кВ</p> <p>4.2. Чертеж 5СЯ.520.307-06</p> <p>5. Прочие характеристики: Отсутствуют</p> <p>6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Согласно гарантии завода изготовителя</p> <p>7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки</p> <p>8. Год выпуска товара не ранее: 2017 года.</p>	Штука	3,0000	3,0000	3,0000								
------	---------	---	--	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

45СБ	Ушки двухлопчатые	У2-7-16		<p>3. Дополнительная характеристика: У2-7-16</p> <p>4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p> <p>4.1. Предназначены для соединения стержня подвешного изолятора или серьги с другой линейной арматурой.</p> <p>5. Прочие характеристики: отсутствуют</p> <p>6. Соответствие стандартам (международным/внутренним):</p>	Штука	50,0000	50,0000	50,0000										
46СБ	Звенья	промежуточные прямые, ПР-12-6		<p>3. Дополнительная характеристика: промежуточные прямые, ПР-12-6</p> <p>4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</p> <p>4.1. Звенья промежуточные прямые.</p> <p>4.2. Для удлинения изолирующих подвесок.</p> <p>4.3. Размеры, мм: А-85, b-22, D-51, D1-23, L-136, Н-50; разрушающая нагрузка-120 кН.</p> <p>5. Прочие характеристики: отсутствуют</p> <p>6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 3449-018-40064547-01.</p>	Штука	15,0000	15,0000	15,0000										