

132СБ	Метчик	M30x1,5	M30x1,5 Метчик - резьбонарезной инструмент предназначенный для нарезания резьбы, при изготовлении гаек и других метизных изделий. Метчики гаечные с прямым хвостовиком М 30 х 1,5	Штука	2,0000	2,0000	2,0000												
133СБ	Метчик	M14x2	M14x2 Метчик - резьбонарезной инструмент предназначенный для нарезания резьбы, при изготовлении гаек и других метизных изделий. Метчики гаечные с прямым хвостовиком М 14 х 2	Штука	4,0000	4,0000	4,0000												
134СБ	Лерки трубные	ф32	1. ф32 2.Лерка трубная ф 32 G1. Материал-9ХС, ХВСГ. Применяются для слесарных работ и работ по нарезанию наружных резьб. 3. Номинальный наружный диаметр резьбы 33,249мм. 4. Шаг резьбы 2,309мм. 5. Число витков 11 на 1 дюйм. 6. Толщина плашки 18мм.	Штука	2,0000	2,0000	2,0000												
135СБ	Лерки	M8x1	1. M8x1,25 2. Лерка M8x1,25 9ХС ТМ. Предназначены для нарезания метрической резьбы. 3. Изготавливаются с полями допусков 6h, 8h, 6g, 8g. 4. Материал - инструментальная легированная сталь марки 9ХС по ГОСТ 5950.	Штука	4,0000	4,0000	4,0000												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

176СБ	Выключатель	BC-10 одноклавишный (скрытый)	Дополнительная характеристика: BC- 10, одноклавишный 4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: скрытый 5. Прочие характеристики: Автоматические выключатели предназначены для защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий. 6.Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 9098-78 7.Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки. 8. Год выпуска не ранее – 2017 года	Штука	50,0000	50,0000	50,0000								
177СБ	Шкаф распределительный	ШК 4х400	Дополнительная характеристика: Кабельный шкаф ШК 4х400 4.Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: 4.1.Шкаф кабельный предназначен для приема и распределения электрической энергии в сетях с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока и защиты отходящих линий. Укомплектованный колодками с предохранителями (ПН200, ПН250,ПН400,ПН630), изоляторами А-632, сборными шинами (алюминиевые) 80х8, и 40х4. 4.2.Род тока переменный/постоянный 4.3.Номинальное напряжение, В 380/220 4.4.Номинальный ток, А100; 250; 400 4.5.Номинальный режим работы продолжительный 4.6.Степень защитыIP3 Прочие характеристики: Размер длина-65м, ширина-29мм, высота-145мм, с нижним вводом кабельной линии. 4. Соответствие стандартам (международным/внутренним); 5. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.	Штука	4,0000	4,0000	4,0000								

[illegible]

